

Dreier-Geläut – fis¹ - a¹ - h¹

Für eine aktuelle Version dieses unverbindlichen Angebots siehe:
www.glockenboerse-online.com



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <i>Schlagton</i> | fis ¹ -3 | a ¹ ±0 | h ¹ -0,5 |
| | Bezugston a ¹ = 435 Hz, Abweichungen in 16tel Halbton | | |
| <i>Gussjahr</i> | 1967 | | |
| <i>Gießer</i> | Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation | | |
| <i>Gussort</i> | Bochum | | |
| <i>Material</i> | Gussstahl | | |
| <i>Gewicht (ca.)</i> | 620 kg | 465 kg | 300 kg |
| <i>Durchmesser (ca.)</i> | 1180 mm | 1045 mm | 930 mm |
| <i>Inscription</i> | FRIEDE / GALATER 5 VERS 22 | FREUDE / GALATER 5 VERS 22 | LIEBE / GALATER 5 VERS 22 |
| <i>Zier</i> | Jede Glocke trägt zusätzlich zur Inschrift das Gießerzeichen des Bochumer Vereins. | | |
| <i>Zugehörige Armaturen</i> | Gerade Stahljoche, Klöppel, elektronische Läutemaschinen, inkl. E-Verteilung (Fabr. HEW VOCO Omega) <small>Eingeschränkte Empfehlung zur Aufarbeitung und Weiterverwendung</small> | | |
| <i>Preis</i> | auf Anfrage <small>inkl. Demontage</small> | | |
| <i>Zustand</i> | Die Glocken zeigen für ihr Alter gewöhnliche Gebrauchs- und Korrosionsspuren sowie Umwelteinflüsse, können jedoch ohne weiteres weiterverwendet werden. | | |
| <i>Sonstige Angaben</i> | Laut Gutachten „überdurchschnittliche Tonfülle“. Der einfeldrige/dreistöckige Stahlglockenstuhl kann auf Wunsch ebenfalls übernommen werden, ist jedoch zunächst kein Bestandteil des Angebots und grundsätzlich überholungsbedürftig. | | |
| <i>Klanganalyse vorhanden?</i> | Nur Schlagtöne | | |
| <i>Gutachten vorhanden?</i> | + | + | + |
| <i>Tonaufnahme vorhanden?</i> | + | + | + |

Weitere Bilder auf Anfrage.